

## Двухмегапиксельная уличная цилиндрическая IP камера с ИК подсветкой



IP видекамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x20к/с, 1280x960x25к/с, 1/2.9" F23 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вторжение), BLC, DWDR, DNR, накопление заряда, H.264/H.265, ROI, антитуман, e-mail, объектив 3.6мм, механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 25м, -40+50°C



| Параметры видео             |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                      | 1/2.9 F23 CMOS, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 25 м                                                                                            |
| Затвор                      | От 1/3 с до 1/10000 с                                                                                                                                                                                                  |
| Объектив                    | f=3.6 мм, угол обзора по горизонтали 82°, M12, F=2.0                                                                                                                                                                   |
| Разрешение                  | 1920x1080, 20 к/с                                                                                                                                                                                                      |
| Скорость передачи данных    | От 64 до 5192 кбит/с                                                                                                                                                                                                   |
| Управление потоком          | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)                                                                                                                                                                  |
| Кодирование                 | H.264/H.265                                                                                                                                                                                                            |
| Видеопотоки                 | 1. H.264/H.265 1920x1080x20 (от 1 до 20 к/с), 1280x960x30 (от 1 до 30 к/с), 1280x720x30 (от 1 до 30 к/с), (High, Main, Base Profile)<br>2. H.264/H.265 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) (High, Main, Base Profile) |
| Настройки                   | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), BLC, DWDR, накопление заряда, антитуман, ROI, DNR                                                                         |
| Тревожные события           | Детектор движения, детектор саботажа                                                                                                                                                                                   |
| Видеоаналитика              | Пересечение линии, вторжение                                                                                                                                                                                           |
| Экранное меню               | Есть, русский и английский язык                                                                                                                                                                                        |
| Сеть и интерфейсы           |                                                                                                                                                                                                                        |
| Сетевой интерфейс           | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                                                                                                      |
| Сетевые протоколы           | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP                                                                                                                         |
| Тревоги                     | E-mail по событиям                                                                                                                                                                                                     |
| Соединение                  | DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://vms.tantos.pro">http://vms.tantos.pro</a>                                                                                                                     |
| Безопасность                | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки                                                                     |
| ONVIF                       | 2.6                                                                                                                                                                                                                    |
| Пользователи                | Не более 4 одновременных подключений                                                                                                                                                                                   |
| Эксплуатация                |                                                                                                                                                                                                                        |
| Питание                     | 9...12 В ±5%                                                                                                                                                                                                           |
| Потребляемая мощность       | Не более 6 Вт                                                                                                                                                                                                          |
| Габариты                    | 65x171мм (с кронштейном)                                                                                                                                                                                               |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°C                                                                                                                                                                                                        |
| Относительная влажность     | от 10 до 90% (без конденсата)                                                                                                                                                                                          |
| Системные требования        | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10<br>Microsoft Internet Explorer 9.x или старше                                                                                                                               |
| Веб интерфейс               | Русский и английский                                                                                                                                                                                                   |
| Комплект поставки           | - IP-камера<br>- Инструкция<br>- Упаковочная тара                                                                                                                                                                      |
| Примечание                  | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.                                                                                |