



ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

**КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ**

**модель: ST-S2123
PRO**



* Подробное описание функций можно найти
на сайте www.st-tm.ru

EAC

www.st-tm.ru

	Параметр	Значение
Общие	Разрешение	2,1 Мп (1920x1080)/960H
	Формат видео	AHD/TVI/CVI/CVBS
	Кол-во кадров в секунду	25
Оптика	Фокусное расстояние	3,6 mm (87°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/2,9" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность	0,1 Lux с LED (белый свет)
	Электронный затвор	1/25-1/50000
	Сигнал/шум	>52 DB
	Гамма-коррекция	0,45
Подсветка	Функции улучшения изображения	BLC/DWDR/AWB/MWB/ZDNR/3DNR/AGC
	OSD меню	есть
	Дальность подсветки (максимально)	до 25 м
Электрич. парам.	Количество и тип LED	2 LED (3500K)
	Smart LED	есть
	Напряжение питания	12 В
Исполнение	Ток потребления максимальный	0,3 А
	Тип корпуса (форм-фактор)	Купольная
	Материал корпуса	Металл
	Рабочая температура	-45°... +60°С
	Степень защищенности/вандализостойкость	IP66

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).
Видеокамера не имеет записывающего устройства.

СОЕДИНЕНИЕ




Рис.1 Схема подключения



Рис.2 Подключение разъемов

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.




Рис.3 Схема переключения стандартов видеосигнала

Внимание, чтобы переключить стандарт видеосигнала необходимо удерживать кнопку в течение 5ти секунд.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-S2123 – видеокамера телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в электрический телевизионный сигнал аналогового формата, имеет одну матрицу.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует видеосигнал в аналоговых стандартах (AHD/TVI/CVI/CVBS). Сигнал может непосредственно выводиться на устройство записи, поддерживающее указанные стандарты.

Питание камеры осуществляется от внешнего, стабилизированного источника питания постоянного тока с напряжением 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.




Рис.4 Габаритные размеры видеокамеры

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- | | |
|---|---------|
| - камера с кабелем подключения | - 1 шт. |
| - крепеж (дюбель + шуруп) | - 4 шт. |
| - шестигранный ключ | - 1 шт. |
| - стикер бумажный самоклеющийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" | - 1 шт. |
| - паспорт | - 1 шт. |
| - упаковочная коробка | - 1 шт. |

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 90%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или [tex.support](mailto:tex.support@st-tm.ru).

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-S2123 сер.№ _____
изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об
электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении
содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуа-
тации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа
торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская,
203А, оф. 23.

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: январь 2021 г.

M.П.

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи: _____ / _____ / _____ / Подпись продавца _____