

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
Амплитуда видеосигнала	Вольт	1,0±20%
Толщина кабеля (номинальный диаметр внешней изоляции)	мм	6
Волновое сопротивление, номинальное	Ом	75,0±10%
Длина кабеля	м	0,8
Масса кабеля с разъемом брутто	гр	50
Рабочая температура	°C	-50°...+60°



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

ПАСПОРТ

(на одну единицу кабеля)

**КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ
С РАЗЪЕМОМ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВИДЕОСИГНАЛА
ВИДЕОКАМЕРЫ**

модель: St-BNC-PK75



www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

St-BNC-PK75 – Кабель коаксиальный с BNC разъемами, предназначен для подачи видеосигнала к различным видеокамерам.

2. ОПИСАНИЕ

Представляет собой медный коаксиальный кабель с номинальным волновым сопротивлением 75 Ом. Кабель состоит из центральной жилы, внутреннего диэлектрика из полимерного материала, оплетки и внешней ПВХ изоляции. На обоих концах кабеля распаяны разъемы, типа BNC для подключения видеосигнала к видеокамере. Внешний контакт разъема соединен с оплеткой кабеля, внутренний – с центральным проводником.

3. УСТАНОВКА

Разъемы вставить в соответствующие разъем камеры (приемника видеосигнала) и повернуть по часовой стрелке до упора.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C. Избегать ударов, механических нагрузок и попадания на поверхность неорганических веществ, кислот и щелочей.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается производить монтаж при наличии напряжения питания.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

St-BNC-PK75 – Кабель коаксиальный с BNC разъемами соответствует условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае. Производитель: Manzhouli Smart Technology Products Co., Ltd.
<http://www.intellectchina.cn/>

Продавец:

М.П.

Дата продажи:

ДЛЯ ЗАМЕТОК